


Produktdata, Troldtekt® skruer

TROLDTEKT® SKRUER

Troldtekt skruer er specialudviklede til montering af Troldtekt plader. Både skruer med krydskærv (PH2) og torxkærv (torx 20) er Ø13 mm. Troldtekt skruer er el-galvaniserede og lakerede i farver, der er afstemte efter Troldtekt lys natur og grå natur samt efter udvalgte malede plader.

TROLDTEKT® STRUKTURSKRUER TIL TRÆ OG STÅL

Maks. 0,7 mm stål



STØRRELSE	KÆRV	FARVE
4,2×45 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101, grå 202, sort 207
4,2×55 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101, grå 202, sort 207
4,2×70 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101
4,2×80 mm, Ø13	PH2	Grå natur, lys natur, hvid 101

TROLDTEKT® SKRUER TIL TRÆ (MED SKIVE)

STØRRELSE	KÆRV	FARVE
3,9×45 mm, Ø13	Torx 20	Lys natur

TROLDTEKT® SKRUER TIL STÅL (MED SKIVE)

Maks. 2,5 mm stål
Selvborende, med borespids

STØRRELSE	KÆRV	FARVE
3,5×45 mm, Ø13	PH2	Grå natur, hvid 101
3,5×60 mm, Ø13	PH2	Grå natur

FORBRUG

PLADETYKKELSE (mm)	PLADELÆNGDE (mm)	SKRUEDIMENSION Til træ/stål (mm)	SKRUEDIMENSION Til stål (mm)	ANTAL SKRUER (pr. plade)	MAX. SPÆNDVIDDE (mm)	ANTAL SKRUER PH2 (pr. pakke)	ANTAL SKRUER TORX (pr. pakke)
25/43	600	3,9/4,2×45	3,5×45	4	600	100	250
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
35/53	600	4,2×55	3,5×45	4	600	100	-
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
	600	4,2×70		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-
	600	4,2×80		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-

EGENSKABER

MÅL

Tykkelse (mm)	3,5/3,9/4,2
Længde (mm)	45/55/70/80
Udtræksstyrke	140 kg

OVERFLADE

El-galvanisering	18 µ belægning
Lakering	maling

KORROSIONSBESTANDIGHED

Korrosionsprøvning i henhold til DS/EN ISO 9227: 2006. Salttågeprøvning i kunstig atmosfære.

ANVENDELSESOMRÅDER

Troldtekt skruer er velegnede til indendørs brug. I særligt aggressive miljøer anbefaler vi skruer med ekstra korrosionsbeskyttende belægning, C5.

GODKENDELSER

Troldtekt produkterne er MK-godkendte og opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materiale og klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædning. Godkendelsen er baseret på de Troldtekt skruer og beslag, der er

anvendt i forbindelse med brandafprøvningsringtonerne. Derfor har godkendelserne også kun gyldighed, når man anvender originale Troldtekt skruer og beslag eller tilsvarende.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk